



## SG350 Считыватель для датчиков с измерительным мостом



SG350 считывает, отображает и регистрирует данные с датчиков с измерительным мостом.

Беспрецедентная точность, гибкие возможности памяти и простота использования делают считыватель для датчиков с измерительным мостом SG350 незаменимым для проектов, требующих мониторинга датчиков с измерительным мостом. Максимальное время загрузки составляет всего 15 секунд.

В дополнение к высокому уровню точности, SG350 также разработан для максимальной эффективности с учетом потребностей пользователя. Помимо простых требований к питанию (всего 3 батареи «AA»), SG350 оснащен стандартными функциями, такими как большой графический дисплей с подсветкой, а также имеет порт USB и многотырьковый соединитель датчика.

### > ПРИМЕНЕНИЕ

Считывает, отображает и регистрирует данные с датчиков с измерительным мостом.

### > ОСОБЕННОСТИ

Прочный, компактный дизайн для хорошей мобильности и использования в полевых условиях.

Большой графический дисплей с удобной подсветкой.

- Показания в необработанных или технических единицах.
- Сменные в полевых условиях щелочные батареи типа «AA» устраняют необходимость в большой, громоздкой 12 В батарее и зарядном устройстве;
- Сохраняет до 254 местоположений прибора на маршрут, каждое с текстовой меткой, калибровочными константами, предыдущими данными и до 11 400 точек данных с отметкой времени/даты;
- Передача данных на хост-компьютер через USB в совместимом формате файлов для Microsoft Excel® и других электронных таблиц. В комплект входит удобное программное обеспечение для Microsoft Windows®.

### > ПРЕИМУЩЕСТВА

> Высокая точность

> Высокая надежность

### > СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЗИЦИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Возбуждение	3,3В
Разрешение	0,1μВ
Дисплей	Графический дисплей с разрешением 128 x 64 пикселей
Подсветка дисплея	Высокоэффективный ЖК-дисплей с автоматическим выключением
Макс. местоположений приборов	254
Емкость памяти	11 400 пользовательских обозначенных точек
Строка идентификации местоположения	До 20 символов
Скорость загрузки	15 секунд (полная память)
Батарея	3 щелочных «AA»
Индикатор батареи	Экранный индикатор низкого заряда батареи
Рабочая температура	От -20°С до +60°С
Размеры	Ш 22 см x Д 19 см x В 9,5 см (8,75 x 7,5 x 3,75 дюйма)
Вес	1,1 кг (2,4 фунта)

### > ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

ПОЗИЦИЯ	№ ДЕТАЛИ
SG350 Считыватель для датчиков с измерительным мостом	ELSG350