



Уровнемеры воды



Уровнемеры воды RST используются для удобного и точного измерения отметки высоты грунтовых вод в буровых скважинах и стояках. Они имеют высокую точность, отметки в 1 мм или 1/100 футов, не растягиваются и прослеживаются Национальным институтом по стандартизации и технологии.

Уровень воды RST поставляется в комплекте с катушкой с тормозом и ручкой для переноса. Характеристики включают в себя датчик из нержавеющей стали в кожухе (позволяет точно определять уровень воды, погружающейся в глубины), насадку (с регулируемым объемом) и регулятор чувствительности в стандартной комплектации. Влагоупорная электроника и стандартный 9В аккумулятор спереди имеет корпус для быстрого и легкого доступа.

> ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение высоты грунтовых вод в стояках и скважинах.

> ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задаваемый сверхширокий диапазон проводимости позволяет использовать различные жидкости от чистой воды до чистого цементного раствора.	Передний аккумуляторный отсек (стандартный 9В) не требует инструментов для снятия/замены аккумулятора.
Автоматическая проверка насадки при запуске.	Автоматическое ОТКЛЮЧЕНИЕ
Многофункциональная кнопка и переключатель выступают в качестве интерфейса управления.	Надежная конструкция для неблагоприятных условий эксплуатации.
Настройка чувствительности.	Отметки на ленте не выгорают и не изнашиваются.
Не растягиваемая стальная лента с полиэтиленовым покрытием, прослеживается НИСТ.	Разрешение: 1 мм или 1/100 футов Точность: 0,1%
7-Прядный, 24 калибровочные проводники из нержавеющей стали.	Датчик из нержавеющей стали с внешним диаметром 13 мм / 0,5 дюйма.
Точка замера в нижней части датчика незначительно приводит к колебанию воды, обеспечивая высокоточные показания.	

> ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая точность
- Высокая надежность



Катушки уровнемера воды поставляются разных размеров с различными



Уровнемеры воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ + ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДЛИНА ЛЕНТЫ	№ ДЕТАЛИ
* Свяжитесь с RST для получения доп. информации по необходимым длинам*	ПОЛИ ЛЕНТА
30 м	WL1030
50 мм	WL1050
100 мм	WL1100
150 м*	WL1150
200 м*	WL1200
300 м**	WL1300
100 мм	WL2010
150 футов	WL2015
300 футов	WL2030
500 футов*	WL2050
* Устанавливается на катушке среднего размера.	
** Устанавливается на катушке большого размера.	

> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
ПОЗИЦИЯ	№ ДЕТАЛИ
Алюминиевые переносные/транспортные ящики: - до 100 м / 300 футов - 150-200 м / 500 футов - 300 м	WL6505 WL6504 IC3031C
Виниловый переносной ящик: - до 200 м / 500 футов - 300 м	WL6506 IC6508
Дополнительные ленты для замены с датчиком	Для получения дополнительной информации свяжитесь с RST.